

POLYMAX PVC Ø20 LETLØBSRULLE



UDFORMNING

Udreven letløbsrulle i kunststof med kunststof-lejer og stålkugler, enkelrækket.

APPLIKATIONER

Transport af letvægtsapplikationer i rullebaner. Kassediske og gennemlysningsudstyr.





TEKNISKE DATA

Rør: Ø20 x 1,5 mm grå PVC
 Lejehus: POM sort/orange
 Kuglelejer: 7 stk chrom stål kugler ø 3,2 mm
 Aksler: Koldtrukket stål, el-galvaniseret

DIMENSIONER

RØR Ø MM	AKSLER Ø MM	EL MM	AL MM
20	6-8	RL+3	EL+20

STANDARD AKSELTYPER

AKSEL DIAMETER	 FJEDER	 FASTE	 INDV. GEVIND	 UDV. GEVIND
Ø 6 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL+16
Ø 8 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL+16

MAX LOAD daN
RULLELÆNGDE I MM

AKSEL DIAMETER	150	200	250	300	350	400	450	500
Ø 6 mm	12	8	5	2	1	-	-	-
Ø 8 mm	13	9	6	3	2	1	-	-