


DATABLAD POLYMAX 1M12AG

OPDATERET MAJ 2012

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	90 SHORE A
	Farve	ÆBLEGRØN		ANTISTATISKE EGENSKABER NEJ	
MELLEMLAG	Materiale	-	TEMPERATUR OMRÅDE		
	Farve	-			
LØBELAG	Materiale	PVC	Max.	70 ° C	
	Overflade	NEGATIV PYRAMIDE	TROMLEDIAMETER		
	Farve	ÆBLEGRØN			
OVERDUG	Kæde	-			
	Skud	-			
MELLEMDUG	Kæde	-	ARBEJDSBELASTNING 12 [N/mm]		
	Skud	-			
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 8 +/- 0.5 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
DÆK LAGSTYKKELSE	0.60 [mm]		VÆGT 1.80 [Kg/m ²]		
LØBELAGS TYKKELSE	0.50 [mm]				
TOTAL TYKKELSE	1.70 [mm]		FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0.25 +/-0.05		
GODKENDT IHT. TIL					

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER		
APPLIKATIONER	FRUGT OG GRØNTSAGER DISTRIBUTION - POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER LANDBRUG ELEKTRONIK INDUSTRI PAKKE- OG INDPAKNINGSLINIER TEKSTILINDUSTRI ALLE FORMER FOR LET TRANSPORT	
SAMLINGSMETODER	ENKELT FINGERSAMLING MEKANISK SAMLING	
		
		