




DATABLAD

POLYMAX 2M020W FDA SIL PU

OPDATERET MAJ 2012

KONSTRUKTION		DATA	
DÆKLAG	Materiale	SILIKONE	
	Overflade	GLAT - HØJ FRIKTION	
	Farve	HVID	
MELLEMLAG	Materiale	PU	
	Farve	HVID	
LØBELAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET	
	Overflade	DUG	
	Farve	-	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	
MELLEMDUG	Kæde	-	
	Skud	-	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	
DÆK LAGSTYKKELSE		0.30 [mm]	
LØBELAGS TYKKELSE		- [mm]	
TOTAL TYKKELSE		1.45 [mm]	
HÅRDHED		Dæklag	60 SHORE A
		Løbelag -	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ	
TEMPERATUR OMRÅDE		Min.	-30 ° C
		Max.	100 ° C
TROMLEDIAMETER			
		<u>1: Normal flex</u>	
		min Ø =	25 [mm]
		<u>2: Back flex</u>	
		min Ø =	60 [mm]
ARBEJDSBELASTNING		16 [N/mm]	
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		8 +/-0.5 [N/mm]	
VÆGT		1.55 [Kg/m ²]	
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		0.14 - 0.17	
GODKENDT IHT. TIL		USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004	incl.
		alle opdaterede tillæg og regelsæt.	

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	MEGET HØJ FRIKTION PÅ DÆKLAGET
APPLIKATIONER	VARME APPLIKATIONER KLISTEDE PRODUKTER - GODE SLIP-EGENSKABER BAGERIER, SLIK, PASTA ECT. TØRRE- OG KØLETUNNELER PAKKEMASKINER - SLAGTERIER GUILLOTINER I KEMISK INDUSTRI
SAMLINGSMETODER	SPECIEL OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Ellegaard Components A/S
Vennershåbvej 4
8800 Viborg

bekræfter hermed, at vi er registreret hos Fødevarestyrelsen samt at transportbånd af typen

POLYMAX® 2M020W PU FDA SIL

har bestået gældende krav til migrationstest og er godkendt til transport af, og direkte kontakt med, uindpakkede fødevarer i henhold til bestemmelserne i EU forordning Nr.: 1935/2004 artikel 3.

samt EU forordning 10/2011 (Særforanstaltning efter artikel 5 stk. 1 i EU forordning 1935/2004)

Ydermere bekræftes hermed at ovennævnte båndtype ikke indeholder blødgørere eller andre tilsætningsstoffer i form af phthalater.

Fremstilling og konfektionering af ovennævnte båndtype er sket under hensyntagen til kravene i EU forordning 2023/2006. Omhandlende god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til direkte kontakt med fødevarer, såkaldte FKM materialer.

Fornøden dokumentation på ovennævnte udleveres på forlangende.

ELLEGAARD
COMPONENTS

Henrik Hansen
Divisionschef



VIBORG, MAJ 2012