


DATABLAD POLYMAX 2LN016B MAT

KONSTRUKTION		
DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	SORT MAT
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	SORT
LØBELAG	Materiale	DUG
	Overflade	
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER/CARBON
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,50 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,00 [mm]

DATA		
HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Max.	80 ° C
TROMLEDIAMETER		
	1: Normal Flex:	
	Min. Ø	40 [mm]
	2: Back flex	
	Min. Ø	60 [mm]
ARBEJDSBELASTNING		16 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		9 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT		2,30 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		0,15 +/- 0,03
GODKENDT IHT.		

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	MAT FINISH - IKKE LYS REFLEKTIV LOW NOISE
APPLIKATIONER	AKKUMULERING LET TIL MELLEMSVÆR MATERIALER TEKSTILINDUSTRI CHECK-OUT/KASSEBÅND VEJEBÅND ELEKTRONIKINDUSTRI TRÆ- OG MØBELINDUSTRI PLASTIKINDUSTRI PAP- OG PAPIRINDUSTRI
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING
