ELLEGAARD.

DATABLAD
POLYMAX 2M018BLÅ PU TS

KONSTRUKTION

DÆKLAG	Materiale	PU
	Overflade	GLAT MAT
	Farve	BLÅ
MELLEMLAG	Materiale	
	Farve	
LØBELAG	Materiale	PU IMPRÆGNERET
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER
DÆKLAGSTYKKELSE		0,40 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,20 [mm]

DATA

HÅRDHED	Dæklag	93 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-20 ° C
	Max.	80 ° C

TROMLEDIAMETER



1: Normal Flex:
Min. Ø 50 [mm]
2: Back flex
Min. Ø 100 [mm]

ARBEJDSBELASTNING	18 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE	6 [N/mm]
VÆGT	2,40 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)	0,14 - 0,17
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt

YDERLIGERE INFORMATION

SÆRLIGE EGENSKABER EKSTRA TVÆRSTABIL

APPLIKATIONER
AKKUMULERING
VELEGNET TIL GENEREL FØDEVAREINDUSTRI

SAMLINGSMETODER
DOBBELT FINGERSAMLING
OVERLAPSAMLING
MEKANISK SAMLING

ELLEGAARD GROUP
VENNERSHÅBVEJ 4 · 8800 VIBORG · DENMARK
WWW.ELLEGAARD.COM
PE@ELLEGAARD.COM
+45 8020 8020