


DATABLAD POLYMAX 2M020BL FDA

KONSTRUKTION		
DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	BLÅ
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	BLÅ
LØBELAG	Materiale	DUG
	Overflade	
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,40 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		2,00 [mm]

DATA		
HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	90 ° C
TROMLEDIAMETER		
	1: Normal Flex:	
	Min. Ø	25 [mm]
	2: Back flex	
	Min. Ø	50 [mm]
ARBEJDSBELASTNING		20 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		8 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT		2,30 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		0,15 +/- 0,02
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt	

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX - STIGENDE TRANSPORT KONTRASTFARVE TIL LYST KØD	
APPLIKATIONER	FØDEVAREINDUSTRI FISKEINDUSTRI KØD- OG FJERKRÆINDUSTRI SLAGTERIER BAGERIER FRUGT OG GRØNTSAGER SKALDYR	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING	
		