


DATABLAD POLYMAX 2M020G P9 CT

KONSTRUKTION			DATA			
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	60 SHORE A	
	Overflade	LANGSGÅENDE RILLER		Løbelag	SHORE A	
	Farve	PETROLEUMSGRØN	ANTISTATISKE EGENSKABER			NEJ
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C	
	Farve	GRÅ		Max.	80 ° C	
LØBELAG	Materiale	DUG	TROMLEDIAMETER			
	Overflade			1: Normal Flex:		
	Farve			Min. Ø	50 [mm]	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	2: Back flex			
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	Min. Ø	80 [mm]		
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING			20 [N/mm]
	Skud		TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE			8 +/- 0,5 [N/mm]
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	VÆGT			3,00 [Kg/m2]
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)			0,14 +/- 0,03
DÆKLAGSTYKKELSE		1,20 [mm]	GODKENDT			IHT.
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]				
TOTAL TYKKELSE		2,80 [mm]				

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GODE STØJREDUCERENDE EGENSKABER	
APPLIKATIONER	STIGENDE TRANSPORT (LET)	
	PAKKELINIER	
SAMLINGSMETODER	INDPAKKEDE VARER (SÆKKE, POSER OG KASSER)	
	PAPIRINDUSTRI (STABLING)	
	DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER)	
	PLASTIKINDUSTRI	
	DOBBELT FINGERSAMLING	
		OVERLAP SAMLING
		MEKANISK SAMLING

