

DATABLAD POLYMAX 2M024AG

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	SHORE A
	Farve	ÆBLEGRØN	ANTISTATISKE EGENSKABER JA		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Farve	ÆBLEGRØN		Max.	80 ° C
LØBELAG	Materiale	DUG	TROMLEDIAMETER 		
	Overflade				
	Farve		1: Normal Flex: Min. Ø 40 [mm] 2: Back flex Min. Ø 60 [mm]		
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 10,5 +/- 0,5 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER	VÆGT 2,70 [Kg/m2]		
	Skud		FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,15 +/- 0,02		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	GODKENDT IHT.		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]			
TOTAL TYKKELSE		2,40 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX (STIGENDE TRANSPORT) TVÆRSTABIL	
APPLIKATIONER	ALLROUND TRANSPORT TRÆINDUSTRI DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER) TE OG TOBAKSINDUSTRI FRUGT OG GRØNTSAGER TEKSTILINDUSTRI PAPIR OG PAP	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING	
		 