


DATABLAD POLYMAX 2M024B

KONSTRUKTION			DATA			
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A	
	Overflade	GLAT		Løbelag	SHORE A	
	Farve	SORT		ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C	
	Farve	SORT		Max.	90 ° C	
LØBELAG	Materiale	DUG	TROMLEDIAMETER			
	Overflade					
	Farve					
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	1: Normal Flex:			
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	Min. Ø	40 [mm]		
MELLEMDUG	Kæde		2: Back flex			
	Skud		Min. Ø	80 [mm]		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING			24 [N/mm]
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE			10,5 +/- 0,5 [N/mm]
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]	VÆGT			2,75 [Kg/m2]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)			0,15 +/- 0,02
TOTAL TYKKELSE		2,40 [mm]	GODKENDT IHT.			

YDERLIGERE INFORMATION
Empty space for additional information