


DATABLAD POLYMAX 2M024BLÅ FDA CONE

KONSTRUKTION		
DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	CONE
	Farve	BLÅ
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	BLÅ
LØBELAG	Materiale	IMPRÆGNERET
	Overflade	DUG
	Farve	
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		3,90 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]
TOTAL TYKKELSE		5,30 [mm]

DATA		
HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Løbelag	SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	90 ° C
TROMLEDIAMETER		
	1: Normal Flex:	
	Min. Ø	50 [mm]
	2: Back flex	
	Min. Ø	80 [mm]
ARBEJDSBELASTNING		24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		10 +/- 2,5 [N/mm]
VÆGT		3,30 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt	

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	STIGENDE TRANSPORT
APPLIKATIONER	SLICER FISK KØD
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING
 	