


DATABLAD POLYMAX 2M024W FDA

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	SHORE A
	Farve	HVID	ANTISTATISKE EGENSKABER		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Farve	HVID		Max.	90 ° C
LØBELAG	Materiale	IMPRÆGNERET	TROMLEDIAMETER		
	Overflade	DUG			
	Farve				
OVERDUG	Kæde	POLYESTER			
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
MELLEMDUG	Kæde		<u>1: Normal Flex:</u>		
	Skud		Min. Ø 40 [mm]		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	<u>2: Back flex</u>		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	Min. Ø 75 [mm]		
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]	ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm]		
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 10,5 +/- 2,5 [N/mm]		
TOTAL TYKKELSE		2,40 [mm]	VÆGT 2,90 [Kg/m2]		
GODKENDT IHT.			FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,15 +/- 0,02		
			GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX	
APPLIKATIONER	GENERAL TRANSPORT AF MELLEMTUNGE FØDEVARER FISKEINDUSTRI NIVELLERET TRANSPORT SLAGTERIER KONSERVERS FRUGT OG GRØNTSAGER	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING	
		 