


DATABLAD **POLYMAX 2M24BL FDA GLAT**

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	80 SHORE A
	Farve	BLÅ	ANTISTATISKE EGENSKABER NEJ		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Farve	BLÅ		Max.	80 ° C
LØBELAG	Materiale	PVC	TROMLEDIAMETER  <u>1: Normal Flex:</u> Min. Ø 100 [mm] <u>2: Back flex</u> Min. Ø 120 [mm]		
	Overflade	GLAT			
	Farve	BLÅ			
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 10,5 +/- 0,5 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde		VÆGT 5,30 [Kg/m2]		
	Skud		FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,6 +/- 0,1		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
DÆKLAGSTYKKELSE		1,40 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		1,40 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		4,50 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX - STIGENDE TRANSPORT KONTRASTFARVE TIL LYST KØD	
APPLIKATIONER	FØDEVAREINDUSTRI FISKEINDUSTRI KØD- OG FJERKRÆINDUSTRI SLAGTERIER BAGERIER FRUGT OG GRØNTSAGER SKALDYR MEJERIER OG OSTEPRODUKTION	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING	
		