


DATABLAD POLYMAX 2M24BL FDA NP

KONSTRUKTION		
DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	BLÅ
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	BLÅ
LØBELAG	Materiale	PVC
	Overflade	NEGATIV PYRAMIDE
	Farve	BLÅ
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER/MONOFIL
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		0,80 [mm]
TOTAL TYKKELSE		3,10 [mm]

DATA		
HÅRDHED	Dæklag	75 SHORE A
	Løbelag	65 SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		NEJ
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Max.	90 ° C
TROMLEDIAMETER		
	1: Normal Flex:	
	Min. Ø	50 [mm]
	2: Back flex	
	Min. Ø	80 [mm]
ARBEJDSBELASTNING		24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		10,5 +/- 0,5 [N/mm]
VÆGT		3,10 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		0,3 +/- 0,1
GODKENDT IHT.	USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt	

YDERLIGERE INFORMATION		
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND FOR POLYFLEX - STIGENDE TRANSPORT KONTRASTFARVE TIL LYST KØD	
APPLIKATIONER	FØDEVAREINDUSTRI FISKEINDUSTRI KØD- OG FJERKRÆINDUSTRI SLAGTERIER BAGERIER FRUGT OG GRØNTSAGER SKALDYR MEJERIER OG OSTEPRODUKTION	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING	
		