


DATABLAD POLYMAX 2T024G

KONSTRUKTION			DATA			
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	85 SHORE A	
	Overflade	GLAT		Løbelag	SHORE A	
	Farve	PETROLEUMSGRØN		ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C	
	Farve	PETROLEUMSGRØN		Max.	80 ° C	
LØBELAG	Materiale	DUG	TROMLEDIAMETER			
	Overflade					
	Farve					
OVERDUG	Kæde	POLYESTER		1: Normal Flex:		
	Skud	POLYESTER		Min. Ø	50 [mm]	
MELLEMDUG	Kæde			2: Back flex		
	Skud			Min. Ø	75 [mm]	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING			24 [N/mm]
	Skud	POLYESTER	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE			12 +/- 1 [N/mm]
DÆKLAGSTYKKELSE		0,60 [mm]	VÆGT			2,90 [Kg/m2]
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)			0,15 +/- 0,03
TOTAL TYKKELSE		2,30 [mm]	GODKENDT IHT.			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	TRUG- OG KURVEBÅND
APPLIKATIONER	FRUGT- OG GRØNTSAGER DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER) ELEKTRONIKINDUSTRI TE- OG TOBAKINDUSTRI PAPIRINDUSTRI
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING
