


DATABLAD POLYMAX 2T24AG

KONSTRUKTION		
DÆKLAG	Materiale	PVC
	Overflade	GLAT
	Farve	ÆBLEGRØN
MELLEMLAG	Materiale	PVC
	Farve	ÆBLEGRØN
LØBELAG	Materiale	PVC
	Overflade	NEGATIV PYRAMIDE
	Farve	ÆBLEGRØN
OVERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER
MELLEMDUG	Kæde	
	Skud	
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER
	Skud	POLYESTER
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]
LØBELAGSTYKKELSE		0,80 [mm]
TOTAL TYKKELSE		3,10 [mm]

DATA		
HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Løbelag	85 SHORE A
ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-15 ° C
	Max.	80 ° C
TROMLEDIAMETER		
		<u>1: Normal Flex:</u>
		Min. Ø 50 [mm]
		<u>2: Back flex</u>
		Min. Ø 80 [mm]
ARBEJDSBELASTNING		24 [N/mm]
TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		15 +/- 1 [N/mm]
VÆGT		3,30 [Kg/m2]
FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		0,57 +/- 0,1
GODKENDT IHT.		

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	TRUG- OG KURVEBÅND
APPLIKATIONER	FRUGT- OG GRØNTSAGER DISTRIBUTION (POST, AVISER, LUFTHAVNE, TERMINALER) ELEKTRONIKINDUSTRI TE- OG TOBAKINDUSTRI PAPIRINDUSTRI ALLROUND TRANSPORT (MEDIUM TUNG)
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING

