


DATABLAD POLYMAX 3M0362G H EA FO

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	75 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	SHORE A
	Farve	PETROLEUM GRØN	ANTISTATISKE EGENSKABER JA		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE Min. -15 ° C Max. 80 ° C		
	Farve	PETROLEUM GRØN			
LØBELAG	Materiale	PVC	TROMLEDIAMETER  1: Normal Flex: Min. Ø 100 [mm] 2: Back flex Min. Ø 140 [mm]		
	Overflade	DUG			
	Farve				
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING 36 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 15 +/- 1 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER	VÆGT 4,60 [Kg/m2]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,15 +/- 0,03		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	GODKENDT IHT.		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
DÆKLAGSTYKKELSE		2,00 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]			
TOTAL TYKKELSE		5,00 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	MEGET TVÆRSTABIL
APPLIKATIONER	TRANSPORT AF TUNGT SLIDENDE MATERIALE (CEMENT, MURSTEN, TEGL ECT.) METALBEARBEJDNING TRÆINDUSTRI KERAMISK INDUSTRI ALLROUND TRANSPORT (TUNG) GODE EGENSKABER FOR SKÆRENDE MATERIALER
SAMLINGSMETODER	TRIPPEL FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING

