


DATABLAD POLYMAX 3T36AG

OPDATERET MAJ 2012

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	80 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	80 SHORE A
	Farve	ÆBLEGRØN	ANTISTATISKE EGENSKABER JA		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-10 ° C
	Farve	ÆBLEGRØN		Max.	70 ° C
LØBELAG	Materiale	PVC	TROMLEDIAMETER 		
	Overflade	NEGATIV PYRAMIDE			
OVERDUG	Farve	ÆBLEGRØN	ARBEJDSBELASTNING 36 [N/mm]		
	Kæde	POLYESTER	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 15 +/-1 [N/mm]		
MELLEMDUG	Skud	POLYESTER	VÆGT 4.95 [Kg/m ²]		
	Kæde	POLYESTER	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0.30 +/-0.1		
UNDERDUG	Skud	POLYESTER	GODKENDT IHT. TIL -		
	Kæde	POLYESTER			
DÆKLAGSTYKKELSE		0.70 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		0.70 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		4.30 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	LANGE - BREDE BÅND TRUGBÅND
APPLIKATIONER	FRUGT OG GRØNTSAGER ELETRONIK INDUSTRI TE- OG TOBAKSINDUSTRI TRÆ- OG MØBELINDUSTRI BIL- OG METALINDUSTRI LANDBRUG GARTNERIER
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING

